

## Szlifierka krawędziowa

### KSO 750 (400V)

Z obrotową jednostką szlifierską i oscylującą taśmą szlifierską



#### Numer artykułu ▼

5900750

#### Marka ▼

Holzstar



#### Treść dostawy ▼

- Miter gauge
- Workpiece stop 499 x 178 x 69 mm
- Sanding belt, grit K60

#### Opis ▼

- Z oscylującą taśmą szlifierską dla dobrej wydajności usuwania materiału, czystego obrazu szlifowania i dłuższej żywotności taśmy szlifierskiej
- Ze stołem szlifierskim o regulowanej wysokości
- Standardowo z bezstopniowo regulowanym ogranicznikiem kąta nachylenia i kąta obrotu  $-45^{\circ}$  do  $+45^{\circ}$
- Bezstopniowo odchylany agregat szlifierski ( $0^{\circ}$  -  $90^{\circ}$ ) do szlifowania w pionie i poziomie
- Regulacja wysokości stołu za pomocą pokrętki
- Solidny stół roboczy z żeliwa szarego z rowkami teowymi, stabilna podstawa maszyny podczas pracy
- Z dodatkowym stołem o regulowanej wysokości do szlifowania konturów
- Szybka i łatwa wymiana taśmy szlifierskiej dzięki systemowi szybkiego mocowania
- Sprężynowy zacisk zapewniający równomierne naprężenie taśmy
- Seryjna stopa szlifierska z powłoką grafitową
- Dysza odsysająca  $\varnothing 100$  mm
- Z możliwością zamykania w standardowej konstrukcji nośnej

#### Wyposażenie pomieszczenia:

- Dzięki bezstopniowo regulowanemu agregatowi szlifierskiemu szlifierka krawędziowa nadaje się do różnorodnych operacji szlifowania, jak np. B. szlifowanie pionowe i poziome stosowane

## Informacje dla mediów ▼



## Dane techniczne ▼

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	1300 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	750 mm
Wysokość (produktu) ok.	1200 mm	Waga (netto) ok.	120 kg
Przyłącze odciągu			
Średnica dyszy ssącej	100 mm		
Stół(y) roboczy(e)			
Tabela wzdłużna Długość	750 mm	Szerokość stołu wzdłużnego	250 mm
Regulacja wysokości stołu wzdłużnego	80 mm	Wysokość stołu poprzecznego min.	980 mm
Regulacja wysokości stołu roboczego	80 mm		
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	400 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Urządzenie do szlifowania			
Długość taśmy szlifierskiej	2270 mm	Szerokość taśmy szlifierskiej	150 mm
Prędkość pasa(ów)	16,3 m/s	Powierzchnia szlifowania Długość	820 mm
Szerokość powierzchni szlifującej	170 mm		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.