

## Prasa krawędziowa

### FP 30

Uniwersalne zastosowanie

#### Numer artykułu ▼

3244028

#### Marka ▼

Optimum

**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY



#### Treść dostawy ▼

- Segment gnący 150 mm
- Segment gnący 75 mm
- Segment gnący 50 mm
- Segment gnący 25 mm



#### Opis ▼

- Do gięcia i zaginania blachy
  - Wyjmowane segmenty policzkowe gięcia
  - Wygodny ruch obrotowy belki gnącej nad uchwytem dźwigni
  - Wysokiej jakości szczęka gnąca
  - Do stosowania na imadle
- 
- Segmenty gnące 150 mm / 75 mm / 50 mm i 25 mm wyjmowane

## Informacje dla mediów ▼



Rysunek przedstawia giętarke OPTIMUM FP 30 zamontowaną na imadle stołowym (imadło nie wchodzi w skład zestawu)

## Dane techniczne ▼

Cechy ogólne			
Szerokość robocza maks.	320 mm	Grubość blachy max.	2,5 mm
Max. zdolność gięcia blachy stalowej	300 x 1 mm	Maks. zdolność do gięcia aluminium/miedź	300 x 2 mm
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	340 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	50 mm
Wysokość (produktu) ok.	600 mm	Waga (netto) ok.	10 kg

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.