

Strugarka powierzchniowa **ADH 25C (400 V)**



Numer artykułu ▼

5904003

Marka ▼

Holzstar



Opis ▼

- Do połączeń kątowych (90°) i precyzyjnego strugania powierzchni desek z drewna litego, desek i listew
- Łatwe i precyzyjne ustawianie odprowadzania wiórów przy precyzyjnym grubowaniu
- Stół do łączenia i grubowania wykonany z żeliwa z polerowaną powierzchnią
- Wał nożowy strugarki z trzema nożami HSS
- Aluminiowy ogranicznik strugania może być nachylony pod kątem 45°
- Zintegrowana, składana osłona do odsysania wiórów

Informacje dla mediów ▼



Dane techniczne ▼

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	1100 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	700 mm
Wysokość (produktu) ok.	980 mm	Waga (netto) ok.	142 kg
Sukienka			
Tabela opatrunkowa Długość	1090 mm	Szerokość stołu opatrunkowego	255 mm
Wysokość robocza	860 mm	Maksymalna grubość zbioru wyrówniarki	3 mm
Obrotowy ogranicznik opatrunku	90 – 45 °		
Przyłącze odciągu			
Średnica króćca odciągu	100 mm		
Grubiarka			
Długość stołu grubiarki	600 mm	Szerokość stołu grubiarki	248 mm
Minimalna grubość elementu	5 mm	Maksymalna grubość elementu	195 mm
Maksymalna grubość zbioru grubiarki	2 mm		
Dane elektryczne			
Moc wejściowa	1,5 kW	Napięcie zasilania	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz		
Wał strugarki			
Typ wału strugarki	Nóż do strugania pasów	Średnica wału strugarki	75 mm
Liczba noży	3 St	Prędkość obrotowa wału strugarki	4000 min ⁻¹
Szerokość strugania maks.	250 mm		
Posuw			
Prędkość posuwu	8 m/min		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.