

## Strugarka do połączeń/ grubościówka

### ADH 200



Kompaktowa, przenośna konstrukcja dla majsterkowiczów i profesjonalistów

#### Numer artykułu ▼

5905199

#### Marka ▼

Holzstar



#### Treść dostawy ▼

- Podłączana osłona do odsysania wiórów
- Bezstopniowo odchylany aluminiowy ogranicznik przegubów od 0° do 45°
- Blok popychacza

#### Opis ▼

- Doskonała do użytku mobilnego dzięki małej i kompaktowej konstrukcji
- Do połączeń kątowych (90°) i precyzyjnego strugania powierzchni desek z drewna litego, desek i listew
- Łatwe i precyzyjne ustawianie odprowadzania wiórów przy precyzyjnym grubowaniu do 2 mm
- Gumowany wałek odprowadzający jest łagodny dla powierzchni przy grubych pracach
- Przechyłany bezstopniowo aluminiowy ogranicznik przegubu od 90 do +45°
- Stół do łączenia i grubowania wykonany z żeliwa i frezowanego odlewu aluminiowego
- Wał nożowy z 2 nożami strugającymi HSS
- Mocny silnik 230 V, 1,5 kW
- Podłączana osłona do odsysania wiórów

#### Informacje dla mediów ▼



## Dane techniczne ▼

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	790 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	470 mm
Wysokość (produktu) ok.	465 mm	Waga (netto) ok.	23 kg
Sukienka			
Tabela opatrunkowa Długość	737 mm	Szerokość stołu opatrunkowego	210 mm
Maksymalna grubość zbioru wyrówniarki	2 mm	Płot opatrunkowy Długość	590 mm
Wysokość płotu opatrunkowego	102 mm	Obrotowy ogranicznik opatrunku	90 – 45 °
Przyłącze odciągu			
Średnica króćca odciągu	58 mm		
Grubiarka			
Długość stołu grubiarki	350 mm	Szerokość stołu grubiarki	204 mm
Minimalna grubość elementu	5 mm	Maksymalna grubość elementu	120 mm
Dane elektryczne			
Moc silnika	1,5 kW	Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz		
Wał strugarki			
Typ wału strugarki	Wałek noża strugarki paskowej	Średnica wału strugarki	50 mm
Liczba noży	2 St	Prędkość obrotowa wału strugarki	8500 min <sup>-1</sup>
Szerokość strugania maks.	204 mm		
Posuw			
Prędkość posuwu	7 m/min		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.