

Wpuszczarka szczelinowa

LLB 40 DT

Z obrotowym stołem roboczym

Numer artykułu ▼

5320040

Marka ▼

Holzcraft



Treść dostawy ▼

- Ręczny zacisk mimośrodowy

Opis ▼

- Stół roboczy można obracać o 60 stopni po obu stronach
- Łatwa obsługa za pomocą dźwigni obsługiwanych jedną ręką dla szybkiej i dokładnej pracy
- Głowica wiertarska przechowywana na podwójnym prowadzeniu
- Zaciski zaciskowe umożliwiają łatwą i szybką regulację zasięgu głowicy wiertarskiej
- Regulacja wysokości głowicy wiertarskiej za pomocą pokrętła ręcznego z wyświetlaczem numerycznym
- Standardowe urządzenie do wytaczania kołków z siatką 16/22/25/32
- Ręczny klucz centralny w standardzie
- Stabilna konstrukcja z szarego odlewu stalowego
- Mocny silnik

Informacje dla mediów ▼



Ilustracja przedstawia opcjonalny ogranicznik kąta regulowany +/- 45°



- Ręczny klucz centrujący z dużą płytą ładunkową do mocowania detali



- Ogranicznik kąta regulowany +/- 45° z opcjonalną skalą



- Przyrząd do wiercenia otworów pod kolki z siatką 16/22/25/32

- Stół roboczy można obracać o 60 stopni w obie strony

Dane techniczne ▾

Cechy ogólne			
Szerokość wiercenia	240 mm	Głębokość wiercenia maks. pod kątem 90°	180 mm
Rotacja stołu roboczego	±60 °	Długość stołu roboczego	565 mm
Szerokość stołu roboczego	315 mm	Regulacja wysokości głowicy wiercącej	160 mm
Średnica mocowania narzędzia	0 – 20 mm	Prędkość (prędkości) wrzeciona	3000 min ⁻¹
Średnica dyszy ssącej	90 mm		
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	1290 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	980 mm
Wysokość (produktu) ok.	1270 mm	Waga (netto) ok.	260 kg
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	400 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc wyjściowa	2,2 kW		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.