

Piła stołowa

TKS 316 PRO (230 V)

Stabilna pilarka tarczowa do precyzyjnych prac



Numer artykułu ▼

5902321

Marka ▼

Holzstar



Treść dostawy ▼

- Podwozie
- Sanie przesuwne
- Przedłużenie stołu tat, 800 x 550 mm
- Przykładnica do cięcia
- Tarcza HM 315 mm/36 Z
- Osłona tarczy piły z węzłem ssącym
- Przykładnica kątowna bez profilu aluminiowego (profil dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

Opis ▼

- Duży stół maszyny wykonany ze stali ocynkowanej
- Standardowe przedłużenie stołu może być również zamontowane jako poszerzenie stołu w prawo
- Precyzyjny obrót piły nad kołem ręcznym ze skalą
- Regulacja wysokości tarczy piły za pomocą łatwo dostępnego koła ręcznego
- Precyzyjne cięcia dzięki stabilnemu, podwójnemu zawieszeniu agregatu piłowego
- Płotka umożliwia obłożenie desek, przecinek, włókien i cięć pod kątem
- Łatwe przemieszczanie dzięki zintegrowanemu podwoziu i składanym uchwytom transportowym
- Dla łatwego transportu lub magazynowania oszczędzającego miejsce nogi stołu można łatwo złożyć

Informacje dla mediów ▼



Ilustracja przedstawia przykładnicę kątową z profilem aluminiowym, profil dostępny jako wyposażenie dodatkowe





- Sanie ślizgowe z kulą
- Zawiera bezstopniowo regulowany płatek od 45° do 45°
- Mocowanie ogranicznika za pomocą dźwigni szybkiego zacisku
- Atak hodowlany bez profilu aluminiowego, profil dostępny jako wyposażenie dodatkowe



- Przykładnica równoległa z mimośrodowym zaciskiem szybkim może być precyzyjnie i łatwo ustawiona na skali.



- Z dokładną i płynną regulacją wysokości i nachylenia zespołu tnącego za pomocą łatwych w obsłudze kółek ręcznych.



- Dodatkowy stół 800 x 550 mm w zestawie
- Odpowiedni jako przedłużenie i poszerzenie stołu



Dane techniczne ▾

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	1350 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	1250 mm
Wysokość (produktu) ok.	1000 mm	Waga (netto) ok.	60 kg
Przyłącze odciągu			
Średnica dyszy ssącej	100 mm	Średnica dyszy ssącej Ochrona brzeszczotu piły	30 mm
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	230 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc wejściowa	2,2 kW	Moc wyjściowa	1,6 kW
Łączne podłączone obciążenie	10,3 A	Prędkość silnika	2800 min ⁻¹
Wózek przesuwny i stół			
Długość stołu	800 mm	Szerokość stołu	550 mm
Wysokość stołu	850 mm		
Jednostka piły tarczowej			
Szerokość cięcia z rozerwanym płotem	200 mm	Max. Szerokość cięcia na lewo od tarczy pilarskiej	245 mm
Pochylenie brzeszczotu piły	90 – 45 °	Max. wysokość cięcia 90°	90 mm
Max. wysokość cięcia -45°	50 mm	Średnica brzeszczotu piły	315 mm
Prędkość obrotowa tarczy pilarskiej	2800 min ⁻¹		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.