

Strugarka powierzchniowa ADH 31-4 C



Numer artykułu ▼

5904013

Marka ▼

Holzstar



Treść dostawy ▼

Zestaw noży do strugania pasowego

Opis ▼

- For angular joining (90°) and precise planing of solid wood boards, planks and strips
- Automatic workpiece feed
- Integrated, foldable swarf extraction hood
- Aluminum dressing stop that can be tilted comfortably by + 45°
- Simple and precise adjustment of the chip removal
- Large dimensioned dressing table made of ribbed aluminum die-cast
- Large thickness table made of gray cast iron with a polished surface

Informacje dla mediów ▼



Wyposażenie do strugania



Wyposażone w urządzenia do zagęszczania



Strug powierzchniowy

- Łatwe ustawianie odsysania wiórów do 3 mm za pomocą dźwigni sterującej



Grubościowanie

- Regulacja wysokości stołu grubościowego w prosty i wygodny sposób za pomocą koła ręcznego i skali
- Możliwość usuwania wiórów do 5 mm



Stała ssawka

- Dzięki stałej ssawce nie jest konieczna wymiana węży ssącego przy zmianie
- Oszczędność czasu



Szybka zmiana

- Równoczesne składanie toaletek z podporą sprężynową
- Szybka i wygodna zmiana w kilka sekund

Dane techniczne

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	1605 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	630 mm
Wysokość (produktu) ok.	860 mm	Waga (netto) ok.	292 kg
Sukienka			
Tabela opatrunkowa Długość	1560 mm	Szerokość stołu opatrunkowego	320 mm

Wysokość robocza	855 mm	Maksymalna grubość zbioru wyrówniarki	3 mm
Obrotowy ogranicznik opatrunku	90 – 45 °		
Przyłącze odciągu			
Średnica króćca odciągu	100 mm	Średnica króćca ssawnego Obciągacz	100 mm
Grubiarka			
Długość stołu grubiarki	750 mm	Szerokość stołu grubiarki	307 mm
Minimalna grubość elementu	5 mm	Maksymalna grubość elementu	220 mm
Maksymalna grubość zbioru grubiarki	5 mm		
Dane elektryczne			
Moc silnika	2,2 kW	Moc wejściowa	3,0 kW
Napięcie zasilania	400 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Emisja hałasu			
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	85 dB(A)	Poziom mocy akustycznej Lw	89 dB(A)
Wał strugarki			
Typ wału strugarki	Nóż do strugania pasów	Średnica wału strugarki	95 mm
Liczba noży	4 St	Prędkość obrotowa wału strugarki	4000 min ⁻¹
Szerokość strugania maks.	310 mm		
Posuw			
Prędkość posuwu	6,5 m/min		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.