

**Szlifierka krawędziowa****KSO 150 F**

Z obrotową jednostką szlifierską i oscylującą taśmą szlifierską. Wersja F do szlifowania forniru

**Numer artykułu** ▼

5363000

**Marka** ▼

Holzkraft

**Treść dostawy** ▼

- Konsola do VSA
- przedłużenie stołu
- gumowe rolki
- drewniana skrzynia

**Opis** ▼

- jednostka szlifierska odchylana do 45° za pomocą dźwigni
- podstawa maszyny wykonana ze stali spawanej gwarantuje wysoką sztywność skrętną i pracę bez wibracji.
- Oscylująca taśma szlifierska z oddzielnym silnikiem przekładniowym dla lepszych efektów szlifowania
- Oscylacja przełączana opcjonalnie
- Stopa szlifierska z powłoką grafitową dla większej trwałości taśmy szlifierskiej
- Stół szlifierski z regulacją wysokości dla wykorzystania całej szerokości taśmy szlifierskiej
- Dodatkowy stół z odsysaniem o regulowanej wysokości do szlifowania promieni
- Sprężynowy naciąg taśmy niezależnie wyrównuje różnice długości taśmy.
- Z podwójnym odsysaniem
- Przedłużany stół rolkowy
- Z gumowanym wałkiem szlifierskim
- Urządzenie do szlifowania krawędzi forniru z stopą kontaktową z precyzyjną regulacją, rolkami odciążającymi i liniałem опорowym
- Z liniałem rowkowym do występów forniru
- Możliwa szybka zmiana z szlifowania krawędzi forniru na szlifowanie drewna litego

szczegóły wyposażenia

- Obrót jednostki za pomocą koła ręcznego w zakresie 90 - 45 °
- KSO 150 F standardowo wyposażony w stabilną konsolę jako przygotowanie do montażu jednostki zasilającej
- Jednostka zasilająca nie wchodzi w skład zestawu

## Informacje dla mediów ▾



Rozszerzenie stołu rolkowego



## Dane techniczne ▼

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	1900 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	900 mm
Wysokość (produktu) ok.	1350 mm	Waga (netto) ok.	295 kg
Moc napędowa			
Wyjściowy silnik oscylacyjny	0,25 kW		
Przyłącze odciągu			
Średnica dyszy ssącej	140 mm		
Stół(y) roboczy(e)			
Regulacja wysokości stołu wzdłużnego	230 mm	Wysokość stołu poprzecznego min.	720 mm
Długość stołu roboczego	960 mm	Szerokość stołu roboczego	350 mm
Regulacja wysokości stołu roboczego	230 mm		
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	400 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Urządzenie do szlifowania			
Długość taśmy szlifierskiej	3000 mm	Szerokość taśmy szlifierskiej	150 mm
Prędkość pasa(ów)	20 m/s	Suw oscylacyjny	20 mm
Powierzchnia szlifowania Długość	1050 mm	Szerokość powierzchni szlifującej	150 mm

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.