

**Piła poprzeczna / ukośnica****KGZ 2540 Vario**

Z funkcją pociągu. Mobilny i wszechstronny, zaprojektowany z myślą o precyzji i bezpieczeństwie

**Numer artykułu** ▼

5701254

**Marka** ▼

Holzkraft

**Treść dostawy** ▼

- Zacisk materiałowy
- Worek do zbierania wiórów
- Narzędzia
- Tarcza piły HM 250 x 3,2 x 2,2 x 30 mm, Z60

**Opis** ▼

- Wyposażona w łagodny rozruch
- Z bezstopniową prędkością
- Płyta podstawy i stół obrotowy wykonane z odlewu aluminiowego: jednocześnie kompaktowe, wytrzymałe i łatwe do transportu
- Pozycje rusztu w stole obrotowym
- Z pozycją siatki 31,6 °, specjalnie do cięcia listew sufitowych
- Standardowo z podwójnym skokiem i ukośnicą
- Obustronnie przedłużony wspornik elementu roboczego z odchylanymi ogranicznikami do powtarzalnych prac
- Standardowo z workiem do zbierania wiórów
- Łatwa i szybka wymiana tarczy
- Precyzyjna regulacja kąta
- Regulowane i wysokie ograniczniki elementu roboczego z aluminium
- Zacisk śrubowy do bezpiecznego mocowania elementu
- Odpowiednia również do cięcia profili gzymsowych

**Informacje dla mediów** ▼



podwójne pochylenie



Blokada do ograniczenia głębokości cięcia



Standardowo z laserem



Wygodna regulacja kąta nachylenia i pochylenia  
głowicy bezpośrednio z przodu stołu



Blokada do ograniczenia głębokości cięcia



## Dane techniczne ▼

Cechy ogólne			
Prędkość obrotowa tarczy pilarskiej	2000 – 4000 min <sup>-1</sup>	Średnica brzeszczotu piły	254 mm
Średnica stołu	275 mm	Średnica nominalna na zewnątrz Gniazdo ssące	58 mm
Max. Przechylenie głowy w lewo	47 °	Max. Przechylenie głowy w prawo	45 °
Max. Mitre w lewo	50 °	Max. Ukośne prawo	50 °
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	595 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	825 mm
Wysokość (produktu) ok.	680 mm	Waga (netto) ok.	21,6 kg
Długość max. (produkt) ok.	1055 mm		
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	230 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc silnika napędowego	1,6 kW		
Wydajność cięcia			

Zdolność do cięcia przy 0° nachyleniu / 0° skosu	64 x 318 mm	Zdolność do cięcia przy -45° nachylenia / 0° skosu	41 x 318 mm
Zdolność do cięcia przy +45° nachylenia / 0° skosu	25 x 318 mm	Zdolność do cięcia przy 0° nachyleniu / -45° skosu	64 x 222 mm
Zdolność do cięcia przy 0° nachyleniu / +45° skosu	64 x 222 mm		

---

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.