

Pozioma prasa krawędziowa

HBP 30

Hydrauliczne i uniwersalne zastosowanie z kontrolą NC do głębokości zanurzenia

Numer artykułu ▼

3812530

Marka ▼

Metallkraft



Treść dostawy ▼

- Stempel gnący 68 °; Wysokość = 250 mm; R = 5 mm
- Stempel szybkowymienny 60 °; Wysokość = 250 mm; V = 60 mm
- Pedał nożny z wyświetlaczem cyfrowym
- Ogranicznik boczny 300 mm

Opis ▼

- Trwała konstrukcja narzędzi i prowadnic narzędziowych z wysokogatunkowej, hartowanej stali
- Obsługa ręczna za pomocą dwóch pedałów nożnych do przepływu i powrotu
- Tryb automatyczny przez zaprogramowanie punktów krańcowych przedniego i tylnego przesuwu
- Łatwa wymiana matrycy przez rejestrację szybkiej wymiany
- Pedał nożny z wyświetlaczem cyfrowym i wyłącznikiem awaryjnym

Olej hydrauliczny nie jest zawarty w zestawie

Informacje dla mediów ▼





Regulowane ciśnienie hydrauliczne



Z adapterem do szybkiej wymiany i ogranicznikiem bocznym z podziałką

Dane techniczne ▼

Cechy ogólne			
Siła nacisku max.	30 t	Pojemność zbiornika na olej	40 l
Zdolność do gięcia materiału płaskiego	250 x 18 mm	Zdolność gięcia materiału rury	60 x 4,0 mm
Objaśnienie Nośność przy zginaniu Materiał rury	Wymagana opcja	Skok max.	285 mm
Średnica śruby	80 mm	Wysokość narzędzia	250 mm
Prędkość robocza	10 mm/s	Prędkość powrotu	10 mm/s
Długość stołu	660 mm	Szerokość stołu	1250 mm
Wysokość robocza	930 mm		
Wymiary i wagi			

Długość (produktu) ok.	1250 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	650 mm
Wysokość (produktu) ok.	1250 mm	Waga (netto) ok.	1050 kg
Dane elektryczne			
Moc silnika napędowego	3 kW		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.