

Mini kable elektryczne

MES 250-2

Z wyłącznikiem awaryjnym do bezpiecznej pracy

Numer artykułu ▼

6198225

Marka ▼

Unicraft



Opis ▼

- Emergency stop switch for safe working
- Lifting height without/with deflection pulley 12 m/6 m
- Pulley with load hook
- With two sturdy double clamps for fastening
- Control switch insulated according to IP54
- Limit switch for immediate shutdown in upper and lower end position

Note: The standard version of the electric wire rope hoist is equipped with a special clamp mounting system with a special profile for mounting on edge tubes. Accessories are required for mounting on round tubes.

Informacje dla mediów ▼



Dane techniczne ▼

Cechy ogólne			
Siła podnosząca bez rolki ugniatającej	125 kg	Jednostka sterująca długością kabla	1,5 m
Siła nośna z rolką odchylającą	250 kg	Uderzenie bez wałka ugniatającego	12 m
Udar z wałkiem ugniatającym	6 m	Prędkość podnoszenia maks. bez rolki odchylającej	8 m/min
Prędkość podnoszenia maks. z rolką odchylającą	4 m/min		
Wymiary i wagi			
Waga (netto) ok.	11 kg	Średnica liny	3,0 mm
Wewnętrzny wymiar zacisków montażowych	46 x 46 mm		
Moc napędowa			
Moc silnika napędowego	500 W		
Dane elektryczne			
Klasa ochrony	IP 54	Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.