

Wpuszczarka szczelinowa**LLB 16 PB (400 V)**

Ekonomiczny i kompaktowy model z obrotem prawo-lewo, ogranicznikiem ukośnym i przyrządem do wiercenia otworów pod kołki

Numer artykułu ✓

5906017

Marka ✓

Holzstar

**Treść dostawy** ✓

- Zacisk mimośrodowy
- Ogranicznik kąta $\pm 60^\circ$ z linijką

Opis ✓

- Możliwość wiercenia seryjnego za pomocą wytaczadła do kołków z grzechotką o rozstawie 16/22/25/32 mm
- Standardowy uchwyt wiertarski Wescott 0 - 16 mm
- Obroty prawo-lewo
- Mocny silnik
- Prosta obsługa stołu roboczego jedną ręką za pomocą dźwigni dla szybkiego i precyzyjnego wiercenia.
- Prowadnica rolkowa umożliwiająca precyzyjną obsługę stołu roboczego
- Wygodna, dokładna regulacja wysokości stołu z wyświetlaczem numerycznym.
Ustawiona wysokość stołu roboczego dodatkowo odczytywana za pomocą skali
- Zacisk mimośrodowy do różnych zamocowań detali w zakresie dostawy
- Kątownik regulowany obustronnie o 60°
- Podłoga wyposażona w duży, zamykany schowek na narzędzia

Informacje dla mediów ✓



Regulowana wysokość stołu warsztatowego dodatkowo odczytywana na skali



Ogranicznik kąta regulowany z obu stron o 60°



Seryjne wiercenie otworów pod kołki urządzenie wiertnicze z grzechotką skok 16/22/25/32 mm możliwe



Wygodna, dokładna regulacja wysokości stołu za pomocą koła ręcznego z wyświetlaczem numerycznym

Dane techniczne

Cechy ogólne			
Szerokość wiercenia	300 mm	Głębokość wiercenia maks. pod kątem 90°	140 mm
Regulacja wysokości stołu roboczego	150 mm	Długość stołu roboczego	500 mm
Szerokość stołu roboczego	207 mm	Średnica mocowania narzędzia	0 – 16 mm
Prędkość (prędkości) wrzeciona	2850 min ⁻¹	Średnica dyszy ssącej	100 mm
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	905 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	710 mm
Wysokość (produktu) ok.	1230 mm	Waga (netto) ok.	108 kg
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	400 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc wyjściowa	1,5 kW		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.