

Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho
dryCAT 133 IRSC

Do pyłu i innych cząstek stałych, z automatycznym czyszczeniem filtra

**Numer artykułu** ✓

7002135

Marka ✓

Cleancraft

**Treść dostawy** ✓

- Wąż ssący 4 m, uchwyt z nieprawidłową regulacją powietrza
- Rura ssąca podłączana
- Ssawka podłogowa sucha
- Ssawka okrągła ze szczotką
- Ssawka płaska
- Redukcja
- Filtr kartridżowy
- Worek z mikrofibry



Quality -
Made in Europe

**Opis** ✓

- Zintegrowane gniazdo do podłączenia elektronarzędzi
- Filtr kartridżowy o wyjątkowo dużej powierzchni filtracyjnej zapewniający stałą siłę ssania
- Modele 1- i 3-silnikowe z oddzielnymi włącznikami i wyłącznikami. Operator może wybrać, ile silników ma pracować. Pozwala to na znaczną oszczędność energii.
- Silniki wyposażone w miedziane uzwojenia i zabezpieczenie silnika dla długiej żywotności
- Silniki ssące z filtrem przeciwhałasowym dla cichej pracy
- Specjalna uszczelka pomiędzy głowicą a zbiornikiem jest odporna na olej i pozostałości chemiczne nie tracąc elastyczności
- 2-częściowe, wtykane rury ssące wykonane z tworzywa sztucznego, bardzo lekkie i stabilne
- Elastyczny i giętki wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
- Przyłącze węża na pojemniku z blokadą zapobiega niezamierzonemu poluzowaniu węża podczas czyszczenia
- Odporny na strzępienie nylonowy klips do mocowania głowicy do pojemnika
- Ergonomiczna konstrukcja głowicy z hakiem na kabel

Areas Of Application Features



Informacje dla mediów





Podwozie z tworzywa sztucznego i uchwyty na dysze i rurę ssącą



Automatyczne czyszczenie filtra wibracjami po wyłączeniu podłączonego elektronarzędzia oraz przełącznik do ręcznego czyszczenia wibracjami



Filtr kartridżowy o wyjątkowo dużej powierzchni filtracyjnej zapewnia stałą wydajność odkurzania





Dane techniczne ▼

Cechy ogólne			
Typ przyssawki	Suchy	Ilość powietrza	3333 l/min
Powierzchnia filtracyjna	5000 cm ²	Objętość zbiornika	33 l
Materiał kontenerowy	Stal nierdzewna	Średnica węża	38 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)	Długość kabla	8,5 m
Silnik(y) Liczba	1	Negatywne ciśnienie	223 mbar
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	430 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	430 mm
Wysokość (produktu) ok.	830 mm	Waga (netto) ok.	13,8 kg
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	220 – 240 V	Częstotliwość sieci	50 – 60 Hz
Moc wejściowa	1,0 kW		

Equipment ▼

Połączenie antystatyczne	✓	Uchwyt dyszy	✓
Montaż rury ssącej	✓	Uchwyt kablowy	✓
Zestaw węży i dysz	✓	Automatyczne włączanie	✓
Gniazdo urządzenia	✓	Ochrona silnika	✓
Urządzenie jezdne	✓	Filtr kasetowy	✓
Automatyczne czyszczenie filtrów	✓		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.