

Magnetyczna wiertarka rdzeniowa

MB 754

Wysokiej jakości maszyna do wszechstronnego zastosowania.
Ekonomiczne i szybkie wiercenie dużych średnic

Numer artykułu ▼

3860754

Marka ▼

Metallkraft



Treść dostawy ▼

- 1 zbiornik płynu chłodzącego i przewód płynu chłodzącego
- 1 urządzenie zabezpieczające
- narzędzie do obsługi
- walizka z tworzywa sztucznego
- 1 łańcuch
- wybijak do wiertarki
- Uchwyt wiertła koronowego MK 3 / 19mm

Opis ▼

- Do wiertel rdzeniowych z chwytem Weldon 19 mm
- Stabilne prowadzenie wiertła dzięki długiemu i szczególnie głęboko osadzonemu uchwytowi pinoli
- Urządzenie jest uziemione i podwójnie izolowane, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy na budowie
- Wysoka magnetyczna siła trzymania
- Wysokiej jakości konstrukcja
- Płyn chłodzący jest przepuszczany przez wiertło
- Przejście od wiercenia rdzeniowego do wiercenia pełnego w kilku krokach
- Bezpieczne i niezawodne działanie

Informacje dla mediów ▼



Wiertło nie wchodzi w skład zestawu



Dane techniczne ▼

| Wymiary i wagi | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|
| Długość (produktu) ok. | 320 mm | Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 280 mm |
| Wysokość (produktu) ok. | 515 mm | Waga (netto) ok. | 24,4 kg |
| Uchwyt | | | |
| Uchwyt wrzeciona | MT 3 | Uchwyt wiertarski | Weldon 3/4" |
| Zakres prędkości | | | |
| Prędkość (y) pod obciążeniem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) | 90 / 120 / 180 / 230 min ⁻¹ | | |
| Dane elektryczne | | | |
| Moc silnika napędowego | 2 kW | Napięcie zasilania | 230 V |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz | | |
| Magnes | | | |

| | | | |
|--|----------|---|----------------------|
| Magnetyczna siła trzymania | 32000 N | Długość stopy magnetycznej | 200 mm |
| Szerokość stopy magnetycznej | 100 mm | | |
| Wiertło rdzeniowe | | | |
| Średnica wiertła rdzeniowego maks. z posuwem ręcznym | 75 mm | Głębokość wiercenia maks. wiercenie rdzeniowe z posuwem ręcznym | 50 mm |
| Masywne wiertło | | | |
| Średnica wiertła max. wiertło pełne zamontowane bezpośrednio | 32 mm | Głębokość wiercenia maks. wiertło pełne mocowane bezpośrednio | 150 mm |
| Średnica wiertła max. wiertło pełne zamontowane z adapterem i uchwytem wiertarskim | 16 mm | Głębokość wiercenia maks. wiertło pełne mocowane za pomocą adaptera i uchwytu wiertarskiego | 110 mm |
| Informacja ekspercka | | | |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 97 dB(A) | Poziom mocy akustycznej Lw | 110 dB(A) |
| Niepewność pomiaru K | 3 dB(A) | Wibracje | 0,4 m/s ² |

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.