

Nożyce do blachy z napędem silnikowym

MTBS 2550-40 B

Ze sterowanym NC wskaźnikiem tylnym



Numer artykułu ▼

3815525

Marka ▼

Metallkraft



Opis ▼

- Ciężka, solidna konstrukcja spawana
- Górna belka prowadzona przez rozdzielacz z regulowanymi płaskimi prowadnicami
- Ręczna regulacja szczeliny cięcia z przodu maszyny
- LED podświetlenie linii cięcia i podłużne otwory w górnej pokrywie dla optymalnej widoczności krawędzi cięcia i do cięcia na odrywanie
- Solidny ogranicznik boczny 90° o długości 1000 mm, rowkiem teowym, krzywką przechylającą i skalą
- Dwa masywne ramiona podpierające blachę z rowkami teowymi i krzywkami przechylającymi
- Silnik, sterowany NC liniał wsteczny z zakresem przesuwu 750 mm
- Napęd liniału wstecznego z przetwornicą częstotliwości, silnikiem z hamulcem i śrubami kulowymi z recyrkulacją
- Wysokiej jakości noże obrotowe odpowiednie do cięcia stali nierdzewnej
- Wysoka belka dociskowa z delikatnymi wkładkami gumowymi
- Obszar tylny chroniony kurtyną świetlną
- Obsługa za pomocą ruchomej konsoli nożnej z wyłącznikiem awaryjnym

Informacje dla mediów ▼





Dane techniczne ▼

Cechy ogólne			
Szerokość robocza	2550 mm	Zdolność cięcia 400 N/mm ²	4,0 mm
Zdolność cięcia 700 N/mm ²	2,5 mm	Cięcia na minutę	38
Zakres regulacji backgauge do	750 mm	Kąt cięcia	1,8 °
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	3170 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	2160 mm
Wysokość (produktu) ok.	1280 mm	Waga (netto) ok.	3000 kg
Dane elektryczne			
Moc silnika napędowego	7,5 kW	Napięcie zasilania	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz		

Equipment ▼

Wspornik stołu ze stali nierdzewnej ▼	✓	Podjeście gwiazda-trójkąt ▼	✓
--	----------------	--	----------------

Wyposażenie dodatkowe ▼

	Kłapa zabezpieczająca przed dotykaniem od przodu		
Numer artykułu ▼	Dostępność ▼	Zakup ▼	Informacje o cenach ▼
3887200	Magazyn Stürmer Maszyny Brak dostępnych zapasów Informacje: Kolejna dostawa bliżej nie określona	Minimum 1 Stück	
	Magazyn centralny-Stürmer DE Brak dostępnych zapasów Informacje: Kolejna dostawa bliżej nie określona		



Urządzenie przytrzymujące do cienkich blach, pneumatyczne



Numer artykułu [▼](#)
3887201

Dostępność [▼](#)

Zakup [▼](#)

Informacje o cenach [▼](#)

**Magazyn Stürmer
Maszyny**

Minimum 1 Stück

Brak dostępnych
zapasów
Informacje:
Kolejna dostawa
bliżej nie określona

**Magazyn
centralny-
Stürmer DE**

Brak dostępnych
zapasów
Informacje:
Kolejna dostawa
bliżej nie określona



CENTRALNE SMAROWANIE ZA POMOCĄ POMPY RĘCZNEJ ZSHP



Numer artykułu [▼](#)
3887210

Dostępność [▼](#)

Zakup [▼](#)

Informacje o cenach [▼](#)


**Magazyn Stürmer
Maszyny**

Minimum 1 Stück

Brak dostępnych
zapasów
Informacje:
Kolejna dostawa
bliżej nie określona

**Magazyn
centralny-
Stürmer DE**

Na magazynie
Natychmiastowa
wysyłka



Przedłużenie skrajni silnika z 750 mm do 1000 mm

VLHAMO750MM1000MM



Numer artykułu 3887211

Dostępność

Zakup

Informacje o cenach

Minimum 1 Stück

Magazyn Stürmer Maszyny

Brak dostępnych zapasów

Informacje:

Kolejna dostawa bliżej nie określona

Magazyn centralny- Stürmer DE

Brak dostępnych zapasów

Informacje:

Najbliższa dostępność
Spodziewana w tygodniu kalendarzowym
07/2024

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.