

Piła taśmowa do drewna minimax hbs s 45n

W wersji o dużej precyzji do profesjonalnych użytkowników

Numer artykułu ▼

5505045

Marka ▼

Holzskraft



Quality -
Made in Europe

Opis ▼

- Ekstremalnie stabilna konstrukcja sztywna skrętnie
- Idealna gładkość, dzięki dużej wadze
- Zintegrowany wskaźnik napięcia tarczy
- Żeliwny stół obraca się do 20 °
- Szybka i precyzyjna regulacja wysokości cięcia
- Precyzyjna prowadnica tarczy piły u góry i u dołu
- Pochylenie koła zamachowego i napięcie paska przez szybką regulację
- Duże, wyważone żeliwne koła zamachowe z gumowymi paskami zapewniają równomierną i doskonałą koncentrację oraz płynną pracę.
- Wysokie rezerwy mocy
- Jakość Made in Europe

Informacje dla mediów ▼



Stół do piłowania z mechanizmem obrotowym wykonany z żeliwa szarego, możliwość obrotu do 20°

Precyzyjna prowadnica taśmy piły u góry i u dołu

Dane techniczne ▾

| Wymiary i wagi | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------------------|----------|
| Długość (produktu) ok. | 830 mm | Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 780 mm |
| Wysokość (produktu) ok. | 1860 mm | Waga (netto) ok. | 200 kg |
| Przyłącze odciążu | | | |
| Średnica dyszy ssącej | 120 mm | | |
| Stół(y) roboczy(e) | | | |
| Długość stołu roboczego | 600 mm | Szerokość stołu roboczego | 520 mm |
| Wysokość stołu roboczego | 900 mm | Przechylenie stołu roboczego | 0 – 20 ° |
| Dane elektryczne | | | |
| Napięcie zasilania | 400 V | Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Moc wyjściowa | 3,0 kW | | |

| Obszary cięcia | | | |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Wysokość cięcia maks. 90° | 300 mm | Szerokość cięcia maks. | 440 mm |
| Brzeczot piły | | | |
| Prędkość (prędkości) pasma piły | 960 m/min | Średnica koła zamachowego | 450 mm |
| Długość brzeczotu piły | 3689 mm | Długość taśmy piły min. | 3689 mm |
| Długość taśmy piły maks. | 3742 mm | | |

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.