

Szlifierka krawędziowa **KSO 150 F BASIC**



Z obrotowym agregatem szlifierskim, oscylacją taśmy szlifierskiej i urządzeniem do szlifowania krawędzi forniru

Numer artykułu ▼

5363150

Marka ▼

Holzkraft



Treść dostawy ▼

- Taśma szlifierska 3000 x 150 K100
- Wykładzina grafitowa
- Przykładnica kątowna

Opis ▼

- Ciężki stojak maszynowy gwarantuje wysoką sztywność skrętną i pracę bez drgań
- lepsze wyniki szlifowania dzięki oscylacji taśmy za pomocą oddzielnego motoreduktora
- Opcjonalnie wybierana oscylacja
- Szlifierka do precyzyjnego szlifowania krawędzi forniru w standardzie
- Rowkowana rampa dla wysięgu forniru
- Szybkie przezbieranie od szlifowania forniru do szlifowania drewna litego
- Stół szlifierski z regulacją wysokości do wykorzystania całej szybko przezbieranie ze szlifowania forniru na szlifowanie drewna litego
- Stół szlifierski z regulacją wysokości do wykorzystania całej szerokości taśmy szlifierskiej
- Regulacja wysokości stołu szlifierskiego i agregatu szlifierskiego za pomocą kółek ręcznych
- Stół dodatkowy z odsysaniem z regulacją wysokości regulowana wysokość stołu dodatkowego z odsysaniem do szlifowania luków
- Optymalne odprowadzanie wiórów przez odsysanie przy agregacie i stole poprzecznym
- Automatyczne wyrównywanie różnic długości taśmy dzięki sprężynowemu naprężeniu taśmy

Informacje dla mediów ▼



Dane techniczne ▼

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	1900 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	810 mm
Wysokość (produktu) ok.	1230 mm	Waga (netto) ok.	290 kg
Moc napędowa			
Wyjściowy silnik oscylacyjny	0,25 kW		
Przyłącze odciągu			
Średnica dyszy ssącej	120 mm		
Stół(y) roboczy(e)			
Wysokość stołu poprzecznego min.	730 mm	Długość stołu roboczego	960 mm
Szerokość stołu roboczego	352 mm	Regulacja wysokości stołu roboczego	210 mm
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	400 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc wejściowa	3 kW		
Urządzenie do szlifowania			
Długość taśmy szlifierskiej	3000 mm	Szerokość taśmy szlifierskiej	150 mm
Prędkość pasa(ów)	20 m/s	Suw oscylacyjny	20 mm
Powierzchnia szlifowania Długość	1050 mm	Szerokość powierzchni szlifującej	220 mm
Obrotowa jednostka szlifierska	0 – 45 °		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.