

## Sprężarka tłokowa

### AIRBOY SILENCE 150 OF E

Poręczna sprężarka bezolejowa o maksymalnym ciśnieniu 8 barów



#### Numer artykułu ▼

2000150

#### Marka ▼

Aircraft



#### Opis ▼

- Mała, kompaktowa konstrukcja
- Bardzo płynna praca
- Bezolejowa sprężarka tłokowa, dzięki czemu nie wymaga wymiany oleju i nie pozostawia oleju w kondensacie
- Pobieranie próbek powietrza przez jedno szybkozłącza
- Regulator ciśnienia do bezstopniowej regulacji żądanego ciśnienia roboczego
- Na bazie manometru do wskazywania ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia roboczego
- Silnik elektryczny wyposażony w wyłącznik zabezpieczający silnik
- Gumowe nóżki tłumiące drgania
- Gumowy uchwyt zapobiegający ześlizgiwaniu się podczas transportu
- Zbiornik sprężonego powietrza malowany proszkowo

#### Significant Features ▼



Informacje dla mediów ▾





## Dane techniczne ▼

Cechy ogólne			
Wylot powietrza	1/4 "		
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	405 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	395 mm
Wysokość (produktu) ok.	355 mm	Waga (netto) ok.	18,4 kg
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	230 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc wyjściowa	0,727 kW	Moc wejściowa	0,75 kW
Cykl pracy silnika napędowego	70 %		
Emisja hałasu			
Poziom mocy akustycznej Lw	73 dB(A)	Objaśnienie Poziom mocy akustycznej	Poziom mocy akustycznej zgodnie z DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	62 dB(A)	Objaśnienie Poziom ciśnienia akustycznego	Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m zgodnie z DIN 45635 T 13
Sprężarka			
System kompresorów	WDS	Bezolejowe / smarowane olejem	
Wydajność ssania ok.	128 l/min	Pojemność wypełnienia ok.	60 l/min
Objaśnienie Zdolność napełniania	przy ciśnieniu roboczym 6 bar	Liczba cylindrów	2
Liczba poziomów podsumowania	1	Prędkość kompresora	1400 min <sup>-1</sup>
Zbiornik sprężonego powietrza			
Maksymalne ciśnienie	8 bar	Pojemność zbiornika	8 l

## Equipment ▼

Kontrola ciśnienia	Regulator ciśnienia	Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy	✓
Materialna linia sprężonego powietrza	Elastyczny opancerzony przewód giętki	Odciąg sprężonego powietrza	Jedno szybkozłącze obsługiwane jedną ręką
Zbiornik sprężonego powietrza	Malowane proszkowo	Podstawa kontenera	Gumowe nóżki tłumiące drgania

---

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.