

Szlifierka krawędziowa

KSO 790 (400V)

Z obrotowym agregatem szlifierskim i 2 regulowanymi stołami roboczymi



Numer artykułu ▼

5900790

Marka ▼

Holzstar



Treść dostawy ▼

- Miter
- Sanding belt, grit K80

Opis ▼

- Stół podłużny i poprzeczny do ukosów od 0° do 45° obracany bezstopniowo
- Możliwość zastosowania jednostki szlifierskiej w poziomie i w pionie, dzięki czemu możliwe jest szlifowanie w pionie
- Taśma ścierna na szybkie napięcie
- Stół poprzeczny do szlifowania konturów, obracany do 45°
- Stół podłużny z regulacją wysokości w zakresie 110 mm dla optymalnego wykorzystania szerokości taśmy szlifierskiej
- W komplecie z bezstopniowo regulowaną przykładnicą kątową
- Powłoka grafitowa na podszwie szlifierskiej dla lepszych właściwości ślizgowych i dłuższej żywotności

Informacje dla mediów ▼





Dane techniczne ▾

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	1320 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	600 mm
Wysokość (produktu) ok.	1020 mm	Waga (netto) ok.	78 kg
Przyłącze odciągu			
Średnica dyszy ssącej	100 mm		
Stół(y) roboczy(e)			
Tabela wzdłużna Długość	783 mm	Szerokość stołu wzdłużnego	221 mm
Regulacja wysokości stołu wzdłużnego	80 mm	Regulacja wysokości stołu roboczego	100 mm
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	400 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Urządzenie do szlifowania			
Długość taśmy szlifierskiej	2010 mm	Szerokość taśmy szlifierskiej	152 mm
Prędkość pasa(ów)	11 m/s	Powierzchnia szlifowania Długość	823 mm
Szerokość powierzchni szlifującej	152 mm		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.