

Strugarka powierzchniowa

ADH 305

Kompaktowa wersja przenośna dla domu i rzemieślnika



Numer artykułu ✓

5905305

Marka ✓

Holzstar



Treść dostawy ✓

- zintegrowany schowek
- 2 noże strugarskie HSS

Opis ✓

- Doskonała do zastosowań mobilnych dzięki małej i kompaktowej konstrukcji
- Do łączenia kąтового (90°) i prostej obróbki drewna litego, desek i listew
- Proste i precyzyjne ustawianie odprowadzania wiórów dla dokładnego wymiarowo strugania grubościowego do 2 mm
- Automatyczny posuw detalu
- Ogumowany wałek odprowadzający Gumowany wałek wylotowy chroni powierzchnię drewna podczas grubizny
- Płynnie odchylany aluminiowy ogranicznik obciążania od 90° do 45°
- Stół obciążający z frezowanego odlewu aluminiowego
- Wał nożowy z 2 nożami strugarskimi HSS
- Mocny silnik 230 Volt o mocy 1,5 kW
- Odchylana osłona do odsysania wiórów

Informacje dla mediów ✓



Dane techniczne ▼

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	1135 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	600 mm
Wysokość (produktu) ok.	570 mm	Waga (netto) ok.	42 kg
Sukienka			
Tabela opatrunkowa Długość	1075 mm	Szerokość stołu opatrunkowego	310 mm
Maksymalna grubość zbioru wyrówniarki	2 mm	Płot opatrunkowy Długość	610 mm
Wysokość płotu opatrunkowego	127 mm	Obrotowy ogranicznik opatrunku	90 – 45 °
Przyłącze odciągu			
Średnica króćca odciągu	100 mm		
Grubiarka			
Długość stołu grubiarki	500 mm	Szerokość stołu grubiarki	305 mm
Minimalna grubość elementu	6 mm	Maksymalna grubość elementu	160 mm
Dane elektryczne			
Moc silnika	1,8 kW	Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz		
Wał strugarki			
Typ wału strugarki	Nóż do strugania pasów	Średnica wału strugarki	50 mm
Liczba noży	2 St	Prędkość obrotowa wału strugarki	9500 min ⁻¹
Szerokość strugania maks.	305 mm		
Posuw			
Prędkość posuwu	7 m/min		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.